



REMIX Vloespecie VL006

Toepassingsgebied REMIX vloespecie VL006 is een fabrieksmatig geproduceerde zelfnivellerende zand – cement mortel en wordt toegepast voor het maken van zeer vlakke hoogwaardige werkvloeren.

Technische gegevens

Morteltype	Cement mortel
Cement aandeel	> 200 kg / m ³
Bindmiddel	Cement / vliegias
Druksterkte	≥ 7,5 N/mm ²
Grootste korrel	1 mm
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur	≥ + 0 tot + 25°C
Volumieke massa	≥ 2100 kg / m ³ (NEN 5959)

Tip In de winter kan de VL006 op verzoek op basis een CEM152,5R worden geleverd.

Waarschuwingssinnen R36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid
R41 Kan ernstig oogletsel veroorzaken
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Veiligheidsaanbevelingen S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 Aanraking met de huid en de ogen vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoleren en deskundig medisch advies inwinnen
S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

Overige informatie Chromaarm volgens TGRS 613
Remix Vloespecie wordt geleverd onder het KOMO / BV certificaat nummer: 755-xx-f.
Remix Droge Mortel BV Borger Tel 0599-287360

Algemeen Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens.
Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen